

Maattabel Match deurhoog kozijn, stomp (DS) enkeleurs

Type DS 1			alle maten in mm					
Hoogte	Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
	Breedte		Hoogte	Breedte (-5 /+5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm	rijke maat						
	630	626		670		602		702
	680	676		720		652		752
	730	726		770		702		802
	780	776		820		752		852
	830	826		870		802		902
	880	876		920		852		952
	930	926		970		902		1002
	1030	1026		1070		1002		1102
			bij 22 mm rod		bij 22 mm rod		bij 22 mm rod	
2115			2159		2124		2174	
2315			2359		2324		2374	
			bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod	
2115			2165		2130		2180	
2315			2365		2330		2380	
			bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod	
2115			2169		2137		2187	
2315			2372		2337		2387	

Sparing hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 22 mm.

Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 13 mm.

Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 37 mm.

Sparing breedte = Rijke maat (rm) + 44 mm. (-5 / +5 mm).

Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) - 24 mm.

Kozijn breedte = Rijke maat (rm) + 76 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Minimale breedte zijlichtkozijn = rm + 259 mm.

Maximale kozijnbreedte = 1600 mm.

Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.