

Match bovenlichtkozijn met afgeslankte bovendorpel, opdek (BO)

Maattabel enkeldeurs opdek

Type BO 1		alle maten in mm	
Deur afmeting		Sparing maat	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm		
	630		675
	680		725
	730		775
	780		825
	830		875
	880		925
	930		975
	1030		1075
		bij 4 mm rod	
2115		*	
2315		*	
		bij 15 mm rod	
2115		*	
2315		*	
		bij 20 mm rod	
2115		*	
2315		*	
		bij 28 mm rod	
2115		*	
2315		*	
		bij 35 mm rod	
2115		*	
2315		*	

Sparing hoogte* = Vloer / plafond hoogte (vph)
 Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 19 mm.
 Kozijnstijl lengte = Vloer / plafond hoogte (vph) - 40 mm (zie tekening).
 Sparing breedte = Deurbreedte (db) + 45 mm.
 Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) - 20 mm.
 Kozijn breedte = Deurbreedte (db) + 80 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).
 Sparringen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.
 Leidingen in de vloer niet onder een zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.